



AUTOROUTE



GENERAL HD

**LONGS ET COURTS TRAJETS,
AUTOROUTE OU ROUTE RÉGIONALE,
ESSIEU MOTEUR EN TANDEM**

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

General Tire offre des pneus de camion robustes et fiables pour les véhicules commerciaux de toutes applications : autoroute, routes régionales, secteur urbain, sur route et hors route. Peu importe l'utilisation, General Tire est là pour vous.

GENERAL TIRE. DEPUIS 1915




GENERAL TIRE


WWW.GENERALTIRETRUCK.COM

GENERAL HD

LONGS ET COURTS TRAJETS, AUTOROUTE OU ROUTE RÉGIONALE, ESSIEU MOTEUR EN TANDEM



Homologué SmartWay



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- ▶ Bande de roulement à épaulement fermé, favorisant l'usure uniforme et un kilométrage utile élevé.
- ▶ Blocs intermédiaires profonds (30/32^e), offrant une traction soutenue dans les applications exigeantes.
- ▶ Bourrelet de conception améliorée, améliorant la durabilité de la carcasse et le potentiel de rechapage.
- ▶ Système d'éjection des cailloux réduisant la rétention des cailloux.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Capacité de charge	Numéro d'article	Profondeur de la bande de roulement 32 ^e		Vitesse max. (mi/h)	Rayon sous charge statique PO (MM)	Diam. total pneu gonflé PO (MM)	Larg. totale pneu gonflé PO (MM)	Larg. sect. chargée PO (MM)	Jantes approuvées	Espace min en tandem PO (MM)	Tours par Unité MI (KM)	Poids du pneu LB (KG)	Charge max. à pression indiquée simple LB, PSI (KG, kPa)	Charge max. à pression indiquée tandem LB, PSI (KG, kPa)
11R22.5	G	05210950000 # 05651630000 #	30	75	19,6 (498)	42,0 (1067)	11,1 (282)	12,1 (307)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	493 (306)	122 (55)	6175 / 105 (2800 / 720)	5840 / 105 (2650 / 720)	
11R22.5	H	05210960000	30	75	19,6 (498)	42,0 (1067)	11,1 (282)	12,1 (307)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	493 (306)	123 (56)	6610 / 120 (3000 / 830)	6005 / 120 (2725 / 830)	
295/75R22.5	G	05211000000	30	75	18,9 (481)	40,7 (1034)	11,0 (279)	12,0 (304)	8,25 , 9,00	12,5 (318)	509 (316)	115 (52)	6175 / 110 (2800 / 760)	5675 / 110 (2575 / 760)	
11R24.5	G	05210970000 # 05651910000 #	30	75	20,6 (523)	44,0 (1118)	11,1 (282)	12,1 (307)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	470 (292)	129 (58)	6610 / 105 (3000 / 830)	6005 / 105 (2725 / 720)	
11R24.5	H	05210980000	30	75	20,6 (523)	44,0 (1118)	11,1 (282)	12,1 (307)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	470 (292)	132 (60)	7160 / 120 (3250 / 830)	6610 / 120 (3000 / 830)	
285/75R24.5	G	05210990000	30	75	19,6 (498)	42,0 (1067)	10,7 (272)	12,1 (307)	8,25	12,5 (318)	493 (306)	119 (54)	6175 / 110 (2800 / 760)	5675 / 110 (2575 / 760)	

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.