

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

General Tire offre des pneus de camion robustes et fiables pour les véhicules commerciaux de toutes applications : autoroute, routes régionales, secteur urbain, sur route et hors route. Peu importer l'utilisation, General Tire est là pour vous.








GENERAL HS

TRANSPORT LONGUE DISTANCE, AUTOROUTE, ESSIEU DE DIRECTION







AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Bande de roulement à cinq nervures, favorisant l'usure uniforme et un kilométrage utile élevé.
- Système d'éjection des cailloux évolué, en forme de pyramides, prévenant la rétention des cailloux.
- Composé à faible résistance au roulement offrant une excellente efficacité énergétique.
- Empreinte à répartition optimisée, favorisant l'usure uniforme et un kilométrage utile élevé.
- Améliorations apportées du bourrelet à l'ensemble de ceintures pour accroître la durabilité de la carcasse et maximiser son potentiel de rechapage.

DONNÉES TECHNIQUES / / / / / / / / / / / / / / / / / / /														
Supplies Sup	Coportie de C	30 80 80 NO SOLUTION NO. 10 NO	Profession of the state of the	Vitessem, de la bande	Reyon Souschie	Diam. total Diam.	Conference	Large Series	\$39,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$3,000,000 \$4,000,000	FSpace min en	Tours par units	Points all panel	Charle max, a pression from the charles of the char	Charles may a processory individual
11R22.5	Н	05111220000	18	75	19,4 (493)	41,3 (1049)	11,0 (279)	12,2 (310)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	500 (311)	116 (53)	6610 / 120 (3000 / 830)	6005 / 120 (2725 / 830)
295/75R22.5	Н	05111250000	18	75	18,7 (475)	40,1 (1019)	11,0 (279)	12,2 (310)	8,25 , 9,00	12,5 (318)	516 (321)	106 (51)	6940 / 120 (3150 / 830)	6175 / 120 (2800 / 830)
11R24.5	Н	05111230000	18	75	20,4 (518)	43,4 (1102)	11,0 (279)	12,2 (310)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	477 (296)	122 (56)	7160 / 120 (3250 / 830)	6610 / 120 (3000 / 830)
285/75R24.5	Н	05111240000	18	75	19,3 (490)	41,3 (1050)	11,2 (285)	12,0 (305)	8,25	12,5 (318)	501 (311)	112 (51)	6780 / 120 (3075 / 830)	6175 / 120 (2800 / 830)
					PNEU SA	NS CHAM	BRE À AIF	R SUR JAN	TES 15 DEGRÉ	S				

L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

