





GENERAL HT

TRANSPORT LONGUE DISTANCE, AUTOROUTE, ESSIEU REMORQUE









AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Conception de bande de roulement offrant une économie de carburant éprouvée et un excellent rendement dans les applications exigeantes.
- Carcasse plus large permettant d'appliquer la norme d'industrie de rechapage de 220 mm.
- Technologie de rainure innovatrice brevetée, minimisant la rétention des cailloux et allongeant la durée de vie de la carcasse.
- Nervures de protection, protégeant les flancs contre les dommages par les trottoirs et les coupures.
- Bande de roulement de 13/32° po, minimisant le tortillement et l'usure irrégulière.

| DONNÉES TECHNIQUES / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|---|---------------|-----------------|----------------|------------------------------|--|
| \$ \$\tau_{\text{SU}_{\t | Job stilledes | 88 88 99 90 MIN | 00000000000000000000000000000000000000 | Vitesse M3. | Payon Sous Char | Dian. total prac. | Lage to take to the land | Large Social Charge | \$3.50 July 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10 | Pode min en | Tours par units | Polis du praeu | (7) 8e max 3 pression motor. | Charles do Pares do P |
| 11R22.5 | G | 05310400000 * 05650990000 * | 13 | 75 | 19,3 (490) | 41,1 (1044) | 11,1 (282) | 12,2 (310) | 8,25 , 7,50 | 12,5 (318) | 504 (313) | 105 (48) | 6175 / 105 (2800 / 720) | 5840 / 105 (2650 / 720) |
| 255/70R22.5* | Н | 05310420000 * 05650860000 * | 18 | 75 | 17,1 (434) | 36,6 (929) | 9,9 (251) | 10,8 (274) | 7,50 , 8,25 | 11,3 (287) | 566 (352) | 91 (41) | 5510 / 120 (2500 / 830) | 5070 / 120 (2300 / 830) |
| 295/75R22.5 | G | 05310440000 * 05650920000 * | 13 | 75 | 18,5 (470) | 39,8 (1011) | 10,9 (277) | 12,0 (305) | 8,25 , 7,50 | 12,5 (318) | 520 (323) | 100 (45) | 6175 / 110 (2800 / 760) | 5675 / 110 (2575 / 760) |
| 11R24.5 | G | 05310410000 * 05651030000 * | 13 | 75 | 20,2 (513) | 43,0 (1092) | 11,1 (282) | 12,2 (310) | 8,25 , 7,50 | 12,5 (318) | 481 (299) | 113 (51) | 6610 / 105 (3000 / 720) | 6005 / 105 (2725 / 720) |
| 285/75R24.5 | G | 05310430000 | 13 | 75 | 19,1 (485) | 41,1 (1041) | 10,9 (277) | 12,0 (305) | 8,25 | 12,5 (318) | 505 (314) | 106 (48) | 6175 / 110 (2800 / 760) | 5675 / 110 (2575 / 760) |
| | | | | | PNEU SA | NS CHAM | BRE À AIF | R SUR JAN | TES 15 DEGRÉ | S | | | | |

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. • • = Numéro d'article pour pneu intelligent. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il rést ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

