



ROUTES RÉGIONALES/ZONES URBAINES



GENERAL RA

**TRANSPORT RÉGIONAL, RAMASSAGE
ET LIVRAISON ET SUR ROUTE ET
HORS-ROUTE, TOUTES POSITIONS**

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

General Tire offre des pneus de camion robustes et fiables pour les véhicules commerciaux de toutes applications : autoroute, routes régionales, secteur urbain, sur route et hors route. Peu importe l'utilisation, General Tire est là pour vous.

GENERAL TIRE. DEPUIS 1915




GENERAL TIRE


WWW.GENERALTIRETRUCK.COM

GENERAL RA

TRANSPORT RÉGIONAL, RAMASSAGE ET LIVRAISON ET SUR ROUTE ET HORS-ROUTE, TOUTES POSITIONS



Homologué SmartWay



AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Un pneu de transport régional robuste, toutes positions, offrant un kilométrage utile élevé et une usure uniforme.
- Le composé de bande de roulement offre une résistance à l'abrasion, aux coupures et à l'écaillage, des caractéristiques en demande dans le transport régional.
- Le pneu General RA offre un rendement permettant de réduire les coûts pour votre entreprise et assure la confiance des chauffeurs dans le cas des applications exigeantes.



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Capacité de charge	Numéro d'article	Profondeur de la bande de roulement 32°	Vitesse max. (mi/h)	Rayon sous charge statique PO (MM)	Diarm. total pneu gonflé PO (MM)	Larg. totale pneu gonflé PO (MM)	Larg. sect. chargée PO (MM)	Jantes approuvées	Espace min en tandem PO (MM)	Tours par Unité MI (KM)	Poids du pneu LB (KG)	Charge max. à pression indiquée simple LB, PSI (KG, kPa)	Charge max. à pression indiquée tandem LB, PSI (KG, kPa)
11R22.5	H	05122920000 # 05650950000 #	20	75	19,3 (490)	41,4 (1052)	11,1 (281)	11,9 (302)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	500 (311)	114 (52)	6610 / 120 (3000 / 830)	6005 / 120 (2725 / 830)
295/75R22.5	H	05122910000 # 05651120000 #	20	75	18,6 (472)	40,1 (1019)	11,0 (279)	12,5 (318)	8,25 , 9,00	12,5 (318)	516 (321)	109 (49)	6940 / 120 (3150 / 830)	6175 / 120 (2800 / 830)
11R24.5	H	05122930000 # 05651130000 #	20	75	20,3 (516)	43,4 (1103)	11,1 (281)	11,9 (302)	8,25 , 7,50	12,5 (318)	477 (296)	123 (56)	7160 / 120 (3250 / 830)	6610 / 120 (3000 / 830)
285/75R24.5	H	05122940000	20	75	19,3 (490)	41,3 (1049)	10,8 (274)	12,0 (305)	8,25	12,5 (318)	501 (311)	114 (52)	6780 / 120 (3075 / 830)	6175 / 120 (2800 / 830)

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.