ROUTES RÉGIONALES/ZONES URBAINES

GENERAL RD

TRANSPORT LONGUE ET COURTE DISTANCE, AUTOROUTE, ESSIEU MOTEUR SIMPLE/EN TANDEM

DEPUIS PLUS DE 100 ANS

General Tire offre des pneus de camion robustes et fiables pour les véhicules commerciaux de toutes applications : autoroute, routes régionales, secteur urbain, sur route et hors route. Peu importer l'utilisation, General Tire est là pour vous.

GENERAL TIRE™

GENERAL TIRE. DEPUIS 1915

WWW.GENERALTIRETRUCK.COM

GENERAL RD

TRANSPORT LONGUE ET COURTE DISTANCE, AUTOROUTE, ESSIEU MOTEUR SIMPLE/EN TANDEM





AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Pneu pour essieu moteur à épaulement ouvert offrant une longue durée de vie sur les longs et les courts trajets, ainsi qu'une excellente traction.
- Angle innovateur du relief offrant une traction incomparable durant toute la vie de la bande de roulement.
- Conception de la bande de roulement offrant une excellente traction sur chaussé sèche et mouillée, résistant à l'usure irrégulière et réduisant la rétention des cailloux.

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	Capacité de charge	Numéro d'article	Profondeur de la bande de roulement | 32e	Vitesse max. (Mi/h)	Rayon sous charge statique PO (MM)	Diam. total pneu gonflé PO (MM)	Larg. totale pneu gonflé PO (MM)	Larg. sect. chargée PO (MM)	Jantes approuvées	Espace min en tandem PO (MM)	Tours par unité MI (KM)	Poids du pneu LB (KG)	Charge max. à pression indiquée simple | LB, PSI (KG, kPa)	Charge max. à pression indiquée tandem | LB, PSI (KG, kPa)
11R22.5*	G	05211030000 ◊◊05653170000◊◊	28	75	19,5 (495)	41,8 (1062)	11,3 (287)	12.1 (307)	8,25	12,5 (318)	495 (308)	120 (54)	6175 / 105 (2800 / 720)	5840 / 105 (2650 / 720)
11R22.5*	H	05211040000 ◊◊05653180000◊◊	28	75	19,5 (495)	41,8 (1062)	11,3 (287)	12,1 (307)	8,25	12,5 (318)	495 (308)	122 (55)	6610 / 120 (3000 / 830)	6005 / 120 (2725 / 830)
295/75R22.5*	G	05211080000	28	75	18,9 (480)	40,8 (1036)	11,0 (279)	12,2 (310)	8,25	12,5 (318)	508 (315)	114 (52)	6175 / 110 (2800 / 760)	5675 / 110 (2575 / 760)
11R24.5	G	05211050000 ◊◊05653190000◊◊	28	75	20,6 (523)	43,8 (1113)	11,3 (287)	12,2 (310)	8,25	12,5 (318)	473 (294)	128 (58)	6610 / 105 (3000 / 720)	6005 / 105 (2725 / 720)
11R24.5	H	05211060000 ◊◊05653200000◊◊	28	75	20,6 (523)	43,8 (1113)	11,3 (287)	12,2 (310)	8,25	12,5 (318)	473 (294)	131 (59)	7160 / 120 (3250 / 830)	6610 / 120 (3000 / 830)
285/75R24.5	G	05211070000	28	75	19,6 (498)	42,0 (1066)	10,7 (273)	12,1 (307)	8,25	12,5 (318)	493 (306)	118 (53)	6175 / 110 (2800 / 760)	5675 / 110 (2575 / 760)

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. ◊◊ = Numéro d'article pour pneu intelligent. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

01/2021 © Continental Tire the Americas, LLC CVT-GT-SS-RD-FR