



CONFIANCE ET ASSURANCE À CHAQUE KILOMÈTRE.

GENERAL HD

TRAJETS LONGS/COURTS, ESSIEU DE CONDUITE SUR AUTOROUTE

- › KILOMÉTRAGE ÉLEVÉ
- › COMPOSITION DURABLE
- › ADHÉRENCE PROLONGÉE



GENERAL TIRE



TRAJETS LONGS/COURTS, ESSIEU DE CONDUITE SUR AUTOROUTE

GENERAL HD

LE SYSTÈME D'ÉJECTION
DES PIERRES

COMPOSITION DURABLE




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

La conception de la bande de roulement à ÉPAULE FERMÉE offre un rendement kilométrique élevé.

LA BANDE DE ROULEMENT PROFONDE DE 30/32" avec des blocs intermédiaires offre une adhérence prolongée en situations exigeantes.

COMPOSÉ DURABLE pour offrir une résistance aux coupures et aux éclats ainsi qu'une longue durée de vie de la bande de roulement.

LE SYSTÈME D'ÉJECTION DES PIERRES réduit la rétention des pierres.



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32")	VITESSE MAX. (MI/H)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAM. TOTAL PNEU GONFLÉ		LARG. TOTALE PNEU GONFLÉ		LARG. SECT. CHARGÉE		JANTES APPROUVÉES	ESPACE MIN EN TANDEM		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEU		CHARGE MAX. LORSQUE GONFLÉ	
					PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM		PO	MM	MI	KM	LB	KG	SIMPLE LB, PSI (KG, KPA)	DEUX LB, PSI (KG, KPA)
11R22.5	H	05210960000	30	75	19,6	498	42,1	1069	11,1	282	12,3	312	8,25, 7,50	12,5	318	492	306	124	56	6610 / 120 (3000 / 830)	6005 / 120 (2725 / 830)
11R24.5	H	05210980000	30	75	20,6	523	44,1	1120	11,1	282	12,3	312	8,25, 7,50	12,5	318	469	292	133	60	7160 / 120 (3250 / 830)	6610 / 120 (3000 / 830)

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

Que vous roulez avec ces pneus sur les autoroutes, les routes régionales, urbaines ou hors route, vous pouvez faire confiance à la gamme General Tire. Profitez des joies de conduite que vous procurez des pneus de poids lourds hautement performants comme vous.

GENERALTIRETRUCK.COM