



CONFIANCE ET ASSURANCE À CHAQUE KILOMÈTRE.

GENERAL RD 2

PNEU 19,5 PO POUR LA CONDUITE RÉGIONALE,
LES CAMIONNETTES ET LES LIVRAISONS, AINSI QUE POUR
LES ROUTES ET LES AUTOROUTES

- › LE COMPOSÉ EST CONÇU POUR OFFRIR UNE DURABILITÉ ET UN KILOMÉTRAGE ACCRUS
- › LA CONCEPTION AGRESSIVE DE LA BANDE DE ROULEMENT OFFRE UNE TRACTION DANS TOUTES LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES



GENERAL TIRE



PNEU 19,5 PO POUR LA
CONDUITE RÉGIONALE,
LES CAMIONNETTES ET LES
LIVRAISONS, AINSI QUE POUR
LES ROUTES ET LES AUTOROUTES

GENERAL RD 2

M+S
CLASSÉ POUR LA
BOUE ET LA NEIGE

LA CONCEPTION AGRESSIVE DE
LA BANDE DE ROULEMENT OFFRE
UNE TRACTION DANS TOUTES LES
CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Bande de roulement à épaulement ouvert conçue avec une barre d'attache pour la traction et la durabilité.

La bande de roulement de 18/32 po offre **une excellente traction et un grand kilométrage** dans des conditions régionales, de service local et sur route/hors route.

Composé de la bande de roulement conçu pour **augmenter le kilométrage et la durabilité.**



DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32 ^e)	VITESSE MAX. (MI/H)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAM. TOTAL PNEU GONFLÉ		LARG. TOTALE PNEU GONFLÉ		LARG. SECT. CHARGÉE		JANTES APPROUVÉES	ESPACE MIN EN TANDEM		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEU		CHARGE MAX. LORSQUE GONFLÉ	
					PO	MM	PO	MM	PO	MM	PO	MM		PO	MM	PO	MM	MI	KM	LB	KG
225/70R19.5	G	05225800000 #05655040000#	18	87	15,1	384	32,2	819	8,7	221	9,4	238	6,00 , 6.75	10,0	254	642	399	63	29	3970 / 110 (1800 / 760)	3750 / 110 (1700 / 760)

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. # = Numéro d'article pour pneu intelligent. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the Americas, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

Que vous roulez avec ces pneus sur les autoroutes, les routes régionales, urbaines ou hors route, **vous pouvez faire confiance à la gamme General Tire. Profitez des joies de conduite que vous procurent des pneus de poids lourds hautement performants comme vous.**

GENERALTIRETRUCK.COM