

CONFIANCE ET ASSURANCE À CHAQUE KILOMÈTRE.

GENERAL RA

TRANSPORT RÉGIONAL, RAMASSAGE ET LIVRAISON, SUR ROUTE ET HORS-ROUTE, TOUTES POSITIONS

- TRANSPORT LONGUE ET COURTE DISTANCE
- > EXCELLENTE TENUE DE ROUTE
- COMPOSÉS DE BANDE DE ROULEMENT DURABLES
















TRANSPORT RÉGIONAL, RAMASSAGE ET LIVRAISON ET SUR ROUTE ET HORS-ROUTE, TOUTES POSITIONS

GENERAL RA

COMPOSÉ À LA SEMELLE RÉSISTANT À L'ABRASION, AUX COUPURES ET À L'ÉCAILLAGE



HOMOLOGUÉ SMARTWA

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

Un pneu de transport régional robuste, toutes positions, offrant un KILOMÉTRAGE UTILE ÉLEVÉ ET UNE USURE UNIFORME.

LE COMPOSÉ DE BANDE DE ROULEMENT offre une résistance à l'abrasion, aux coupures et à l'écaillage, des caractéristiques en demande dans le transport régional. Le pneu General RA offre un RENDEMENT PERMETTANT DE RÉDUIRE LES COÛTS pour votre entreprise et assure la confiance des chauffeurs dans le cas des applications exigeantes.

DONNÉES TECHNIQUES

DIMENSIONS	CAPACITÉ DE CHARGE	NUMÉRO D'ARTICLE	PROFONDEUR DE LA BANDE DE ROULEMENT (32 ^E)	VITESSE MAX. (MI/H)	RAYON SOUS CHARGE STATIQUE		DIAM. TOTAL PNEU GONFLÉ		LARG. TOTALE PNEU GONFLÉ		LARG. SECT. CHARGÉE		TES ÉES	ESPACE MIN EN TANDEM		TOURS PAR UNITÉ		POIDS DU PNEU		CHARGE MAX. LORSQUE GONFLÉ	
													JANTE APPROUVÉE							SIMPLE LB. PSI	DEUX LB. PSI
					PO	MM	PO	MM	PO	ММ	PO	ММ	АРІ	PO	ММ	MI	KM	LB	KG	(1/0 / 1/01)	(KG, KPA)
11R22.5	Н	05122920000 *05650950000 *	20	75	19,3	490	41,4	1052	11,1	281	11,9	302	8,25 , 7,50	12,5	318	500	311	114	52	6610 / 120 (3000 / 830)	6005 / 120 (2725 / 830)
295/75R22.5	Н	05122910000 05651120000	20	75	18,6	472	40,1	1019	11,0	279	12,5	318	8,25 , 9,00	12,5	318	516	321	109	49	6940 / 120 (3150 / 830)	6175 / 120 (2800 / 830)
11R24.5	Н	05122930000 05651130000 0	20	75	20,3	516	43,4	1103	11,1	281	11,9	302	8,25 , 7,50	12,5	318	477	296	123	56	7160 / 120 (3250 / 830)	6610 / 120 (3000 / 830)
285/75R24.5	Н	05122940000	20	75	19,3	490	41,3	1049	10,8	274	12,0	305	8,25	12,5	318	501	311	114	52	6780 / 120 (3075 / 830)	6175 / 120 (2800 / 830)
						NIEII e							DEGDÉ	_							

PNEU SANS CHAMBRE À AIR SUR JANTES 15 DEGRÉS

Remarque - La première dimension indiquée est la dimension de mesure. • • = Numéro d'article pour pneu intelligent. L'espace minimum en tandem est calculé sans chaînes. # - Il n'est ni recommandé ni approuvé de dépasser la limite de vitesse permise par la loi. Les largeurs changent de 0,1 po (2,5 mm) pour chaque changement de 1/4 po de la largeur de la jante. Il faut ajuster l'espace minimum en tandem en conséquence. Continental Tire the America, LLC se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits en tout temps et sans avis ni obligation. Veuillez consulter les limites de charge et de gonflement indiquées par les fabricants de jantes. Il ne faut jamais dépasser les limites indiquées par un fabricant de jantes sans obtenir sa permission.

Que vous roulez avec ces pneus sur les autoroutes, les routes régionales, urbaines ou hors route, vous pouvez faire confiance à la gamme General Tire. Profitez des joies de conduite que vous procurent des pneus de poids lourds hautement performants comme vous.